Digitaler Funkwecker

Der digitale Funkwecker CK2306 von ADE bietet präzise Zeitangabe mit automatischer und manueller DCF-Zeiteinstellung. Mit Sensor-Snoozetaste, Innentemperaturanzeige (°C/°F) sowie ewigem Kalender in sieben Sprachen. Die Displaybeleuchtung wird per Sensor-Touch aktiviert. Eine Batteriestandanzeige sorgt für zuverlässige Nutzung. Zur Wandmontage oder zum Aufstellen geeignet.









Artikel Nr. CK2306
Farbe Grau



Artikel Nr. CK2306-1
Farbe Weiß



Artikel Nr. CK2306-2
Farbe Weiß/Pantone 18-4218TCX



Artikel Nr. CK2306-3
Farbe Pantone 5635C



Artikel Nr. CK2306-4
Farbe Rosa

Logistikdaten

Produkt gebrauchsfertig		Produkt versandfertig		Verpackungseinheit	
Länge	10,1 cm	Länge	10,9 cm	Länge	29 cm
Breite	6,2 cm	Breite	7,5 cm	Breite	24,8 cm
Höhe	3,9 cm	Höhe	5,2 cm	Höhe	34 cm
Gewicht	0,13 kg	Gewicht	0,17 kg	Gewicht	7,2 kg

Produkt EAN	4262379091485	Versandfertige Kartonage	×	VPE EAN	4262379091478
Einheiten pro Palette	1440			Stück pro VPE	40

Funktionen

Die aufgeführten Funktionen beschreiben die besonderen Merkmale und Vorteile des Produkts, die es von anderen Produkten unterscheiden und seinen Nutzen für Anwender hervorheben.

- 1 Weckzeit mit Schlummerfunktion
- Kalender mit Datumsanzeige
- Anzeige von Temperatur
- Automatische und manuelle Zeiteinstellung
- 12/24 h Anzeige
- Rutschfester Fuß

Attribute

Die Attribute geben die technischen Spezifikationen des Produkts an und liefern detaillierte Informationen zu seinen Eigenschaften und Leistungsdaten.

Anwendungsbereich	Innenbereich
Speicherplätze	1 Weckzeit
Bedienung	Tasten, Sensor-Touch
Grad - Messbereich	-10 – 60 °C
Grad - Genauigkeit	± 1°C
Grad - Ablesegenauigkeit	0,1 °C
Display - Panel-Typ	LCD
Display - Signal-Typ	Digital
Display - Hinterleuchtungszeit	5 sec
Display - Breite	82 mm
Display - Höhe	44 mm
Display - Ziffernbreite	12 mm
Display - Ziffernhöhe	25 mm
Display - Hinterleuchtet	temporär
Fußtyp	Silikonfüße
Pflegehinweise - Vorhanden	✓

Warnhinweis - Vorhanden	✓
Gerätetypen	Thermometer, DCF
Stromversorgung - Energiequelle	Batterie
Stromversorgung - Spannung	1,5 – 1,5 V
Empfohlener Anwendungsbereich	Menschen
Wählbare Einheiten	°F, °C
Oberfläche	matt
Zeiteinteilung	Std., Min., Sek.

Materialien

Der Abschnitt Material gibt Auskunft über die verwendeten Werkstoffe und gegebenenfalls deren Anteile.

Gehäuse	ABS-Kunststoff

Batterien

Der Abschnitt Batterien enthält Informationen zu den erforderlichen Batterietypen sowie gegebenenfalls zur Anzahl und zum Lieferumfang.

Batterie 1

Größe	AAA
Zusammensetzung	Zink-Karbon
Gewicht	11 g
Nennspannung	1,5 V
Entladungsabschaltspannung	0,9 V
Maximaler Ausgangsstrom	1 A
Inkludiert	✓
Verbraucher	Artikel
Anzahl	2