Digitale Projektionsuhr

Der Wecker CK2508 verbindet präzise Zeitmessung mit moderner Projektionstechnik. Die um 180° drehbare Projektionsanzeige ermöglicht eine komfortable Uhrzeitdarstellung an Wand oder Decke. LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung, DCF-Funkuhr, Kalenderfunktion sowie integrierte Innentemperaturanzeige sorgen für zuverlässige Information – genau dann, wenn sie gebraucht wird.













Artikel Nr. CK2508-1
Farbe Grau



Artikel Nr. CK2508-2
Farbe Weiß

Logistikdaten

Produkt gebrauchsfertig		Produkt versandfertig		Verpackungseinheit	
Länge	14,8 cm	Länge	15,5 cm	Länge	40 cm
Breite	8,8 cm	Breite	7,8 cm	Breite	32 cm
Höhe	4,3 cm	Höhe	10,5 cm	Höhe	43,5 cm
Gewicht	0,2 kg	Gewicht	0,39 kg	Gewicht	16,5 kg
Produkt EAN	4262379098316	Versandfertige Kartonage	×	VPE EAN	4262379098323
Einheiten pro Palette	720			Stück pro VPE	40

Funktionen

Die aufgeführten Funktionen beschreiben die besonderen Merkmale und Vorteile des Produkts, die es von anderen Produkten unterscheiden und seinen Nutzen für Anwender hervorheben.

- 1 Weckzeit mit Schlummerfunktion
- Kalender mit Datumsanzeige (DE, DK, EN, ES, FR, IT, NL)
- Anzeige der Innentemperatur
- Automatische und manuelle Zeiteinstellung
- 12/24 h Anzeige

Attribute

Die Attribute geben die technischen Spezifikationen des Produkts an und liefern detaillierte Informationen zu seinen Eigenschaften und Leistungsdaten.

Speicherplätze	1 Weckzeit
Bedienung	Tasten
Grad - Messbereich	-9,9 – 50 °C
Grad - Genauigkeit	± 1°C
Grad - Ablesegenauigkeit	1 °C
Display - Panel-Typ	LCD
Display - Signal-Typ	Digital
Display - Hinterleuchtungszeit	8 sec
Display - Breite	85 mm
Display - Höhe	62 mm
Display - Ziffernbreite	2,3 mm
Display - Ziffernhöhe	1,3 cm
Display - Hinterleuchtet	Ja
Standfläche - Breite	15 cm
Standfläche - Länge	4,4 cm
Pflegehinweise - Vorhanden	✓
Warnhinweis - Vorhanden	✓
Gerätetypen	Thermometer, DCF
Stromversorgung - Steckertyp	Type F 2-Pin Deutsch und Spanien
Stromversorgung - Spannung	220 – 240 V

Stromversorgung - Frequenz	50 – 60 Hz
Wählbare Einheiten	°C, °F
Zeiteinteilung	Std., Min., Sek.
Alarmart	Beschleunigender Alarm

Materialien

Der Abschnitt Material gibt Auskunft über die verwendeten Werkstoffe und gegebenenfalls deren Anteile.

Gehäuse	ABS-Kunststoff

Batterien

Der Abschnitt Batterien enthält Informationen zu den erforderlichen Batterietypen sowie gegebenenfalls zur Anzahl und zum Lieferumfang.

Batterie 1

Inkludiert	✓
Verbraucher	Artikel
Anzahl	3
Größe	AAA
Zusammensetzung	Zink-Karbon
Gewicht	11 g
Nennspannung	1,5 V
Entladungsabschaltspannung	0,9 V
Maximaler Ausgangsstrom	1 A