



Artikel Nr. WS1001  
Farbe Weiß

## Logistikdaten

| Produkt gebrauchsfertig |               | Produkt versandfertig |        | Verpackungseinheit |               |
|-------------------------|---------------|-----------------------|--------|--------------------|---------------|
| Länge                   | 2 cm          | Länge                 | 2,5 cm | Länge              | 45,4 cm       |
| Breite                  | 4,5 cm        | Breite                | 5 cm   | Breite             | 32,4 cm       |
| Höhe                    | 9 cm          | Höhe                  | 9,5 cm | Höhe               | 23 cm         |
| Gewicht                 | 0,054 kg      | Gewicht               | 0,1 kg | Gewicht            | 10 kg         |
| Produkt EAN             | 4260578581769 | Versandfertige        | ×      | VPE EAN            | 4262379098965 |
| Einheiten pro Palette   | 3500          | Kartonage             |        | Stück pro VPE      | 100           |

## Funktionen

Die aufgeführten Funktionen beschreiben die besonderen Merkmale und Vorteile des Produkts, die es von anderen Produkten unterscheiden und seinen Nutzen für Anwender hervorheben.

- Zusatz- und Ersatzsensor für WS2325, WS1503 und WS1917

## Attribute

Die Attribute geben die technischen Spezifikationen des Produkts an und liefern detaillierte Informationen zu seinen Eigenschaften und Leistungsdaten.

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Anwendungsbereich                    | Innen- und Außenbereich |
| Bedienung                            | Schalter, Tasten        |
| Grad - Messbereich                   | -40 – 70 °C             |
| Grad - Genauigkeit                   | ± 1 °C                  |
| Grad - Ablesegenauigkeit             | 0,1 °C                  |
| Display - Panel-Typ                  | LCD                     |
| Display - Signal-Typ                 | Digital                 |
| Display - Breite                     | 21 cm                   |
| Display - Höhe                       | 10 mm                   |
| Display - Ziffernbreite              | 3 mm                    |
| Display - Ziffernhöhe                | 5 mm                    |
| Display - Hinterleuchtet             | Nein                    |
| Luftfeuchtigkeit - Messbereich       | 20 – 95 %               |
| Luftfeuchtigkeit - Genauigkeit       | ± 1 %                   |
| Luftfeuchtigkeit - Ablesegenauigkeit | 1 %                     |
| Stromversorgung - Energiequelle      | Batterie                |
| Empfohlener Anwendungsbereich        | Menschen                |

## Batterien

Der Abschnitt Batterien enthält Informationen zu den erforderlichen Batterietypen sowie gegebenenfalls zur Anzahl und zum Lieferumfang.

### Batterie 1

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Anzahl                     | 2           |
| Größe                      | AAA         |
| Zusammensetzung            | Zink-Karbon |
| Gewicht                    | 11 g        |
| Nennspannung               | 1,5 V       |
| Entladungsabschaltspannung | 0,9 V       |
| Maximaler Ausgangsstrom    | 1 A         |