



Artikel Nr. WS1002
Farbe Weiß

Logistikdaten

Produkt gebrauchsfertig		Produkt versandfertig		Verpackungseinheit	
Länge	1,8 cm	Länge	2 cm	Länge	45,4 cm
Breite	3 cm	Breite	3,4 cm	Breite	32,4 cm
Höhe	8 cm	Höhe	9 cm	Höhe	23 cm
Gewicht	0,028 kg	Gewicht	0,1 kg	Gewicht	5 kg
Produkt EAN	4262379092505	Versandfertige	×	VPE EAN	-
Einheiten pro Palette	3500	Kartonage		Stück pro VPE	100

Funktionen

Die aufgeführten Funktionen beschreiben die besonderen Merkmale und Vorteile des Produkts, die es von anderen Produkten unterscheiden und seinen Nutzen für Anwender hervorheben.

- Zusatz- und Ersatzsensor für WS2301, WS2402 und WS2506

Attribute

Die Attribute geben die technischen Spezifikationen des Produkts an und liefern detaillierte Informationen zu seinen Eigenschaften und Leistungsdaten.

Anwendungsbereich	Außenbereich
Bedienung	Schalter, Tasten
Grad - Messbereich	-40 – 70 °C
Grad - Genauigkeit	± 1°C
Grad - Ablesegenauigkeit	0,1 °C
Display - Panel-Typ	LCD
Display - Signal-Typ	Digital
Display - Breite	21 mm
Display - Höhe	10 mm
Display - Ziffernbreite	3 mm
Display - Ziffernhöhe	5 mm
Display - Hinterleuchtet	Nein
Pflegehinweise - Vorhanden	✓
Warnhinweis - Vorhanden	✓
Luftfeuchtigkeit - Messbereich	20 – 95 %
Luftfeuchtigkeit - Genauigkeit	± 1%
Luftfeuchtigkeit - Ablesegenauigkeit	1 %
Stromversorgung - Energiequelle	Batterie
Empfohlener Anwendungsbereich	Menschen
Oberfläche	matt

Materialien

Der Abschnitt Material gibt Auskunft über die verwendeten Werkstoffe und gegebenenfalls deren Anteile.

Gehäuse	Kunststoff
---------	------------

Batterien

Der Abschnitt Batterien enthält Informationen zu den erforderlichen Batterietypen sowie gegebenenfalls zur Anzahl und zum Lieferumfang.

Batterie 1

Verbraucher	Außensensor
-------------	-------------

Anzahl	2
Größe	AAA
Zusammensetzung	Zink-Karbon
Gewicht	11 g
Nennspannung	1,5 V
Entladungsabschaltspannung	0,9 V
Maximaler Ausgangsstrom	1 A